

AD 双色液位计再组装套件（备件）

概述

AD 双色液位计再组装套件专为锅炉高压双色水位计设计。AD 系列套件直接为各品牌的双色液位计再组装服务。

核心特点

- 再组装和替换各主流品牌双色液位计
- 最高耐压 210 bar / 3000psi
- 最高耐温 370°C / 700°F
- 高密度铝硅酸盐玻璃
- 高品质红云母
- 316 不锈钢盖板
- 激光切割石墨垫片



产品描述

AD 双色液位计再组装套件

AD 双色液位计再组装套件专为各种高压双色水位计设计。AD 套件可以直接替换或者直接再组装双色液位计。AD 套件可按照各主流品牌尺寸定制，因此可以完全互换使用。

Alpha Digital 有限公司为 level state、Cesare Bonetti、Yarway、Fossil、BHEL 及 Narvik Yarway 双色直视水位计生产一系列高品质端口套件。我们所有套件均严格采用高密度铝硅酸盐玻璃、优质红云母、石墨垫片和 316 不锈钢盖板，确保产品质量达到或超越原厂部件标准。AD 致力于保持各型号套件的现货库存，并提供极具竞争力的价格。AD 采用激光切割技术自主加工所有垫片，其品质远超同类套件标配的普通垫片。

直接替换/等效替代, 100% 可互换/兼容

Fossil 3000	AD30001
Narvik Yarway Colorport 4N-0515-17	AD30001
Levelstate Systems 3001	AD30001
Bonetti BC1	ADBC1
Yarway Colorport 924329	AD3300
Yarway Colorport 923321	AD3300

套件内容

每套包含 1 块高密度铝硅酸盐玻璃、1 个不锈钢玻璃盖、1 片红云母防护盘及 2 个石墨垫圈。

高密度铝硅酸盐玻璃

铝硅酸盐玻璃密度各异, 务必确认供应商能出具其套件所用玻璃的密度证明。标准密度玻璃成本更低但强度较差。

铝硅酸盐玻璃可用于以下情况:

在饱和蒸汽或碱性介质中的应用:

最高工作温度可达 400°C

最大工作压力可达 220Bar

与云母防护罩配合使用于仪表玻璃应用

垫片

AD 在所有套件中均采用高品质激光切割石墨垫片及精密模具成型的垫片。相比金属或纸质垫片, 石墨垫片能提供更优质且更具容错性的密封效果。

云母片

AD 所有接口套件均采用印度红宝石云母防护圆片



弹簧固定夹

AD 可供应星形弹簧固定夹，用于在测量端口中对端口套件进行居中定位。

AD 提供玻璃固定弹簧环（星形），零件号 AD 30005



零件编号	AD 30005
材质	316 不锈钢
温度等级	370℃
压力等级	207Bar